

ハードキープご使用にあたっての注意事項

ハードキープご使用にあたっては、事前にカタログおよび製品安全データシート(MSDS)を必ずお読みください。

- ① ハードキープは、地盤改良を目的としたセメント系固化材です。モルタルやコンクリート等に用いないでください。
- ② ハードキープは、事前に試験を行い適正な添加量でご使用ください。
- ③ ハードキープを過剰添加した場合、結合水の不足による固化不良を起こす可能性があります。また、過剰添加による未水和のハードキープが残存した場合、施工後の降雨等による水の供給により膨張を起こす可能性があります。
- ④ ハードキープと土の混合が不十分な場合、固化不良や膨張を起こす可能性があります。
- ⑤ ハードキープをご使用される前には、必ず、改良土からの六価クロム溶出量が土壤環境基準値以下であることをご確認ください。
- ⑥ ハードキープは、水と接触すると水酸化カルシウムを生じ、アルカリ性(pH12～13)をしめします。人体への影響としては、目、鼻、皮膚に炎症を引き起こす可能性があります。また、飲み込むと喉を刺激します。
- ⑦ ハードキープを多量に長時間吸入すると人体に害を及ぼすおそれがあります。
- ⑧ ハードキープが目に入ったり皮膚に付着した場合、速やかにきれいな水で洗浄し、専門医の処置をお受けください。また、吸入した場合、速やかに新鮮な空気のある場所へ移動し、専門医の処置をお受けください。
- ⑨ ハードキープを飲み込んだ場合は、水でよく口の中を洗浄してください。被災者の意識がもうろうとしている場合や意識がない場合は、無理に吐かせないで、速やかに専門医の処置をお受けください。
- ⑩ ハードキープには、極微量のクロム化合物が含まれているため、六価クロムに対して過敏な体質の場合、アレルギーが起こる可能性があります。
- ⑪ ハードキープを使用する場合、井戸などの水源近くでの過剰使用は避けてください。
- ⑫ ハードキープを取扱う際には、保護手袋、保護長靴、保護メガネ、防塵マスク等の適切な保護具を着用してください。
- ⑬ フレキシブルコンテナの取扱いは、フレキシブルコンテナに取付けてある取扱い方法にしたがってください。
- ⑭ ハードキープを施工現場に貯蔵する場合、接地面からの水濡れや降雨による水濡れがないよう、パレット敷きや防水シートの覆い等を十分行ってください。水分や湿気との接触は品質への影響がありますので、貯蔵はできるだけ行わず、速やかにご使用ください。
- ⑮ ご使用後のフレキシブルコンテナや紙袋およびハードキープの残材は、法律に基づき適切に処理してください。

【問合せ先】

株式会社 トクヤマ

セメント東京販売部 東京都千代田区霞が関 3-2-1 霞が関コンテナ西館 (TEL) 03-3597-5095

セメント大阪販売部 大阪市北区中之島 2-2-7 中之島セントラルタワー (TEL) 06-6201-7207

広島支店 広島市中区鉄砲町 8-18 広島日生みどりビル 11F (TEL) 082-223-7311

高松支店 高松市寿町 2-1-1 高松第一生命ビル新館 7F (TEL) 087-822-0061

福岡支店 福岡市中央区天神 1-14-16 三栄ビル 3F (TEL) 092-732-6677

※カタログ・MSDSは、トクヤマホームページからダウンロードできます。

URL : <http://www.tokuyama.co.jp>